



# TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

THEATER DE SCHALM - MEIVELD 3 - 5501KA VELDHOVEN

## **INHOUDSOPGAVE**

**Klik op het onderwerp om direct naar de informatie te gaan.**

**Contact**

**Gebouw**

**WIFI**

**Brandmeldcentrale**

**Luchtbehandeling**

**Calamiteitenplan**

**Eindverantwoordelijke BHV Organisatie**

**Kleedkamers**

**Standaardtijden**

**Laden en lossen**

**Parkeren**

**Liften**

**Tribune**

**Orkestbak**

**Details vloer**

**Balletvloer**

**Afmetingen**

**Afstopping**

**Geluid**

**Communicatie**

**Licht**

**Video**

**Trekkenwand**

# TECHNISCHE INFORMATIE GROTEZAAL

## CONTACT

### ALGEMEEN

#### Theater de Schalm

Meiveld 3

5501KA Veldhoven

Telefoon: 040-253 76 35

E-mail: [info@deschalm.com](mailto:info@deschalm.com)

Website: [www.deschalm.com](http://www.deschalm.com)

Lid VSCD & VVT

### THEATERKASSA

E-mail: [reserveringen@deschalm.com](mailto:reserveringen@deschalm.com)

Telefoon: 040-253 35 78

### TECHNIEK

E-mail: [productie@deschalm.com](mailto:productie@deschalm.com)

Telefoon: 040-254 79 19

#### Hoofd techniek & Facilitair:

##### Tom van valen

E-mail: [tom.vanvalen@deschalm.com](mailto:tom.vanvalen@deschalm.com)

#### Toneelmeesters:

##### Coen Mutsaarts

E-mail: [coen.mutsaarts@deschalm.com](mailto:coen.mutsaarts@deschalm.com)

##### Maarten Willems

E-mail: [maarten.willems@deschalm.com](mailto:maarten.willems@deschalm.com)

### RESTAURANT D'N BURGEMISTER

#### Reserveringen ivm. drukte tijdig doorgeven

Telefoon: 040-254 14 75

E-mail: [info@burgemister.nl](mailto:info@burgemister.nl)

Website: [www.burgemister.nl](http://www.burgemister.nl)

## GEBOUW

### ALGEMENE INFORMATIE

Bouwjaar: 1988

Aantal theaterzalen: 2

Functie: Theater & Bioscoop

### VERBOUWING

In 2015/2016 heeft grootschalige (ARBO)verbouwing plaats gevonden.

### WIFI

In het gehele pand is een ruim opgezet WIFI netwerk beschikbaar. Netwerk en wachtwoord op aanvraag.

### BRANDELDCENTRALE

Installatie van het bedrijf Draeger. In de Grote Zaal en Lindenzaal zijn OTG melder geplaatst. Nevenpaneel op zijtoneel Grote Zaal. Logboek aanwezig bij brandmeldcentrale.

### LUCHTBEHANDELING

BaOpt, via regeltechniek Building Technology, Saia

### CALAMITEITENPLAN

Beschikbaar op het zijtoneel van de Grote Zaal en in het kantoor van de afdeling Techniek.

### EINDVERANTWOORDELIJKE BHV ORGANISATIE

Toneelmeester van dienst of medewerker horeca is tijdens een voorstelling verantwoordelijke ontruiming intern, eigen BHV orgaan, toneelmeester met aanvulling technici en horeca medewerkers.

### KLEEDKAMERS

In totaal 4 kleedkamers backstage aanwezig.

<b>Begane grond:</b>	1x 10m2, 1x 6m2
<b>1<sup>e</sup> verdieping:</b>	2x 22m2
<b>Wastafels:</b>	Begane grond: 2
	1 <sup>e</sup> verdieping: 4
	2 <sup>e</sup> verdieping: 2
<b>Backstage toiletten:</b>	Begane grond: 2
	1 <sup>e</sup> verdieping: 6
	2 <sup>e</sup> verdieping: 2
<b>Backstage Miva toilet:</b>	Begane grond: 1
<b>Urinoirs:</b>	1 <sup>e</sup> verdieping: 3
<b>Backstage douches:</b>	2 <sup>e</sup> verdieping: 2

Naast de 4 kleedkamers is er een artiestenruimte aanwezig op de 1<sup>e</sup> verdieping, en een multifunctionele ruimte op de 2<sup>e</sup> verdieping. Deze ruimtes zijn in overleg in te zetten zijn als kleedruimtes bij grote gezelschappen. Deze ruimtes dienen ruim van te voren besproken te worden.

# TECHNISCHE INFORMATIE GROTEZAAL

## TECHNIEK INFORMATIE

### STANDAARDTIJDEN

Start ochtend:	10:00u
Lunchpauze:	12:30u – 13:00u
Einde middag:	17:00u
Begin avond:	18:30u

### LADEN EN LOSSEN

#### Laad en los adres:

Tegenover Politiebureau  
Geer 10  
5501LA Veldhoven

#### Bereikbaarheid en gebruik:

Locatie is goed bereikbaar met vrachtwagen en trailer. Na laden en lossen kan vrachtwagen/trailer aan laad en los blijven staan.

De Schalm beschikt over één laad- en losplaats. Deze wordt voor beide zalen gebruikt (Grote Zaal & Lindenzaal).

#### Afmetingen laad en los deur:

305cm x 396cm (BxH)

#### Laad en los plateau's:

Hefplateau 1	Hefplateau 2	
200 cm	250 cm	= Lengte
300 cm	300 cm	= Breedte
Max. 125 cm	Max. 125 cm	= Maximale hoogte
3000 kg	3000 kg	= Hefvermogen

### PARKEREN

Rondom Theater de Schalm zijn diverse parkeergelegenheden binnen loopafstand. Dit zijn allen betaalde parkeerplaatsen:

- Parkeerplaats Geer
- Parkeergarage Geer
- Parkeerplaats Repel (dagkaart mogelijk)

Maandag t/m zaterdag betaald tot 18:00u

Vrijdag betaald tot 21:00u

### LIFTEN

Binnen Theater de Schalm zijn 2 liften aanwezig.

Backstage een lift welke lijdt naar kleedkamers, artiestenruimte (Beekzaal), toiletten en douches op de eerste verdieping.

Daarnaast de kantoortuin en barruimte (Panoramazaal) op de 2<sup>e</sup> verdieping. **Specificaties backstage lift:**

Lengte:	214 cm
Breedte:	140 cm
Hoogte:	240 cm
Hefvermogen:	1800 kg

In de publieksfoyer bevindt zich de 2<sup>e</sup> lift. Deze lift is een verbinding tussen beneden en bovenfoyer.

#### Specificaties foyer lift:

Lengte:	160 cm
Breedte:	89 cm
Hoogte:	210 cm
Hefvermogen:	630 kg

### TRIBUNE

Maximaal aantal zitplaatsen:	480
Balkon:	192
Zaal:	229
Orkestbak:	59
Techniekplaatsen:	14 (2x7 op rij 12 & 13)

De zaaltribune is compleet in te schuiven en de orkestbak kan op gelijkvloersniveau worden gebracht. Hierdoor blijven enkel de zitplaatsen op het balkon in stand. Op deze wijze wordt regelmatig de zogenaamde "vlakke-zaal" gerealiseerd.

### ORKESTBAK

Orkestbak is beweegbaar in 3 niveau's voorzien van 59 theaterstoelen.

**Oppervlakte:** 35m<sup>2</sup>

### DETAILS VLOER

**Merk:** Bruynzeel

**Helling:** 0 (cm/m)

**Maximale belasting:** 450 kg/m<sup>2</sup>

**Zwevend:** Ja

**Afwerking zijtoneel:** Marmoleum

**Afwerking zaalvloer:** Marmoleum

**Bijzonderheden:**

Vorrand voorzien van kabelgoot van links naar rechts.

### BALLETVLOER

Balletvloer voor de Grote Zaal heeft een breedte van 12meter.

Voor de totale diepte van toneel is deze aanwezig.

**Bovenkant:** Zwart

**Onderkant:** Grijs



# TECHNISCHE INFORMATIE GROTEZAAL

## AFMETINGEN

**Nulpunt:** Geplaatst op 16-07-1997  
**Vaste opening:** 18,28 x 6,09 meter  
**Portaalhoogte:** 6,09 meter  
**Manteau opening:** Standaard 10 meter  
Maximaal 12 meter  
Manteaux zijn volledig weg te schuiven tot zaalwand.

### Dieptematen van nulpunt tot (in cm):

Achterwand zaal: 1943 cm  
Rand balkon: 1362 cm  
Voorzijde orkestbak: 585 cm  
Voorzijde toneel: 190 cm  
Achterzijde vaste opening: 87 cm  
Voordoek: 42cm  
Voorzijde manteau: 20 cm  
Achterwand toneeltoren: 887 cm  
Wand achtertoneel: 887 cm

### Breedtematen van hartlijn tot (in cm):

Zijbrug links: 796 cm  
Wand toneeltoren links: 1610 cm  
Wand zijtoneel links: 968 cm  
Zijbrug rechts: 796 cm  
Wand toneeltoren rechts: 963 cm

### Hoogtematen van vloer tot (in cm):

Onderzijde brug: 598 cm  
Zaalniveau bij rand toneel: -100 cm

## AFSTOPPING

**Kleur voordoek:** Zilvergrijs  
**Bediening voordoek:** Zijtoneel links  
**Beweging voordoek:** Links-rechts / Grieks  
**Aantal poten:** 10 stuks (800x220cm (HxB))  
**Aantal friezen:** 5 stuks (300x1300cm (HxB))  
**Fond:** 1 stuks (700x1400cm (HxB)) VAST  
**Tussenfond:** 1 stuks (800x1400cm (HxB))  
**Kleur afstopping:** Nachtblauw velours  
**Horizondoek:** 1 stuks (700x1400cm (HxB)) VAST  
Gebroken wit  
**Gaas:** 1 stuks (800x1400cm (HxB))  
Zwart

## GELUID

**Plaats geluidscabine:** Achter in zaal, 2<sup>e</sup> etage  
**Afluistering:** Aanwezig  
**Open raam mogelijk:** Ja  
**Dovenlus:** Ja  
**Positie geluid in zaal:** Midden zaal  
**Krachtstroom:** 32A toneel links & rechts  
**Ethernet:** Ruim verdeeld netwerk door de zaal.  
Onder andere zijtoneel rechts & links

**DSP zaalsysteem:** naar regie en regiecabine.  
MeyerSound Galileo 616  
MeyerSound Compass aanwezig

**Luidsprekers zaal:** L/R; 2x Meyer CQ-1  
Cluster; Meyer UPA-1P  
Infills; 2x Meyer UPM-2P  
2x Meyer 700-HP

**Luidsprekers balkon:** L/R; 2x Meyer CQ-2  
Cluster; Meyer UPA-2P  
Infills; Meyer UPM-2P  
Delay; 3x Meyer UPJ-1P

**Monitoring speakers:** 2x APG DS12  
4x APG DS15  
4x Electro Voice S200  
4x SoundProjects X-act  
*Beschikbaar op aanvraag!*

**Monitor versterkers:** 2x Dynacord SL1200  
2x QSC RMX1450

**Mengtafels:** Soundcraft Impact  
Midas Verona 32/8/3  
Midas Venice 16/4/2  
*Beschikbaar op aanvraag!*

**Randapparatuur:** Diverse effect en afspeelapparatuur  
aanwezig waaronder CD & MD.

**Microfoons:** Diverse microfoons beschikbaar

**Statieven:** Diverse hoogtes, met en zonder arm

**Bekabeling:** Ruim assortiment LK37, XLR,  
Speakon etc. aanwezig

**Vleugel:** Steinway B-211

**Elektrische Piano:** Roland LX-7

## COMMUNICATIE

**Merk intercom:** ClearCom  
**Aantal headset:** 4  
**Draadloze headsets:** Niet aanwezig  
**Aantal lijnen:** 2  
**Videocircuit:** Afkijk in multifunctionele ruimtes  
beschikbaar. Ook op eigen  
laptop/tablet/telefoon mogelijk  
doormiddel van livestream.

## LICHT

**Lichttafels:** Compulite Spark  
Hydrascan  
GrandMA wing, on pc  
*Lichttafels beschikbaar op aanvraag!*

**Ethernet:** Ruim verdeeld netwerk door de zaal.  
Onder andere zijtoneel rechts & links  
naar regie en regiecabine.

**Plaats regiecabine:** Achter in zaal, 2<sup>e</sup> etage  
**Afluistering:** Aanwezig  
**Open raam mogelijk:** Ja

# TECHNISCHE INFORMATIE GROTEZAAL

<b>DMX netwerk:</b>	Ruim verdeeld netwerk door de zaal. 3 lijnen vanaf regie naar zijtoneel links.
<b>Connectortype:</b>	Dimmers: CEE DMX: 5 polig XLR Multikabels: HAN16
<b>Dimmers:</b>	114 x 2kW 6 x 5kW (4 x tbv. Horizonbatterij) 14 x 2kW vloeraansluitingen 5 x 8 kanaals multi's tbv. kap(HAN16)
<b>Krachtstroom:</b>	2x CEE125A op zijtoneel links Paddenstoel aanwezig: 2x CEE32A, 1x CEE63A, 2x CEE16A GEEN KRACHTSTROOM VERLENGKABELS AANWEZIG
<b>Horizonbatterij:</b>	5x Horizonbakken
<b>Volgspot:</b>	1x Robert Juliat 1200 HMI
<b>Losse armaturen:</b>	Diverse armaturen aanwezig; Sixbarren, profielen, pc's en parren. Exacte aantallen > contact Techniek!
<b>Filters:</b>	Ruim assortiment LEE aanwezig
<b>Lichtplan:</b>	Zie website

## VIDEO

*Video apparatuur enkel te huur na contact met afdeling techniek!*

<b>Beamer:</b>	Panasonic PT-DW740EK 7000ansi
<b>Video switch:</b>	Roland V-1HD
<b>Projectiescherm:</b>	4x3 meter op- en doorzicht
<b>Ethernet:</b>	Video patch via Ethernet. Bekabeling en converters aanwezig!
<b>Bekabeling:</b>	Klein assortiment bekabeling aanwezig. Diverse SDI connecties op diverse locaties in de zaal.

## TREKKENWAND

<b>Merk:</b>	Unican
<b>Besturing:</b>	Unican
<b>Aantal trekken:</b>	25
<b>Locatie bediening:</b>	Variabel, Zijtoneel Links
<b>Roelengte:</b>	13,5 meter
<b>Buisdiameter:</b>	48,8 mm
<b>Trekhoogte:</b>	Minimaal: 1,10 meter Maximaal: 10,10 meter
<b>Trekbelasting:</b>	Maximale verdeelde last: 250 kg Puntbelasting onder ophangpunt: 150 kg Puntbelasting tussen ophangpunten: 100 kg
<b>Aantal ophangpunten per trek:</b>	5
<b>Afstund tussen ophangpunten:</b>	282 cm
<b>Zaaltrek:</b>	Vaste inhoud: Geluid Maximale belasting: 500 kg
<b>Trekkenlijst:</b>	Zie website